


6mm方形、12mm方形 具有横向操作、高负载、 镀金型等全系列产品

- 实现轻快的接触感及高寿命
- 备有可用于通用的径向带状部件插入机的带状规格
- 备有可以在长时间内保持稳定接触和绝缘的镀金型。
- 可安装键顶(B32系列)，有凸型柱塞。

符合RoHS

B
3
F

■ 种类

6mm方形

型号	柱塞的种类	高度	动作力	柱塞颜色	接地端子					
					无	有				
包装形态						(袋装) (100个/袋)				
6mm方形 标准型 (B3F-1000系列)	(平型)	4.3mm	0.98N	象牙色	B3F-1000	B3F-1100				
			1.47N	黄	B3F-1002	B3F-1102				
			2.55N	橙	B3F-1005	B3F-1105				
			4.9N	红	B3F-1006	—				
		5.0mm	0.98N	黑	B3F-1020	B3F-1120				
			1.47N	灰	B3F-1022	B3F-1122				
			2.55N	粉红	B3F-1025	B3F-1125				
			4.9N	蓝	B3F-1026	—				
		5.0mm (7.5mm节距)	0.98N	黑	—	B3F-1110				
		7.0mm	0.98N	黑	B3F-1060	—				
			1.47N	黄	B3F-1062	—				
			0.98N	黑	B3F-1070	—				
	(凸型)	9.5mm	1.47N	黄	B3F-1072	—				
			2.55N	橙	B3F-1075	—				
			0.98N	象牙色	B3F-1050	B3F-1150				
			1.47N	黄	B3F-1052	B3F-1152				
		7.3mm	2.55N	橙	B3F-1055	B3F-1155				
			4.9N	红	B3F-1056	—				
6mm方形 横向操作型 (B3F-3000系列)	(平型)	3.15mm	0.98N	象牙色	—	B3F-3100				
			1.47N	黄	—	B3F-3102				
			2.55N	橙	—	B3F-3105				
		3.85mm	0.98N	黑	—	B3F-3120				
			1.47N	灰	—	B3F-3122				
			2.55N	粉红	—	B3F-3125				
	(凸型)	6.15mm	0.98N	象牙色	—	B3F-3150				
			1.47N	黄	—	B3F-3152				
			2.55N	橙	—	B3F-3155				
6mm方形 镀金型 (B3F-G系列)	(平型)	4.3mm	黄		B3F-1002-G	B3F-1102-G				
		5.0mm	灰		B3F-1022-G	B3F-1122-G				
		7.0mm	黄		B3F-1062-G	—				
		9.5mm	黄		B3F-1072-G	—				
	(凸型)	7.3mm	黄		B3F-1052-G	—				
		3.85mm	灰		—	B3F-3122-G				

注：订购数量必须为100个的整数倍。

12mm方形

型号	柱塞的种类	高度	动作力	接地端子 包装形态 柱塞颜色	无	有
					袋装 (100个/袋)	
12mm方形 标准型 (B3F-4000系列)	平型	4.3mm	1.27N	象牙色	B3F-4000	B3F-4100
			2.55N	黄	B3F-4005	B3F-4105
	凸型	7.3mm	1.27N	象牙色	B3F-4050	B3F-4150
			2.55N	黄	B3F-4055	B3F-4155
12mm方形 长寿型 (B3F-5000系列)	平型	4.3mm	1.27N	蓝	B3F-5000	B3F-5100
				蓝	B3F-5050	B3F-5150
	凸型	7.3mm	1.27N	蓝	B3F-5001	B3F-5101
				蓝	B3F-5051	B3F-5151

注. 订购数量必须为100个的整数倍。

6mm方形柱塞型(压花带装规格)

型号	柱塞的种类	高度	动作力	接地端子 柱塞颜色	无	有
					无	
柱塞型 (B3F-6000系列)	平型	4.3mm	0.98N	象牙色	B3F-6000	B3F-6100
			1.47N	黄	B3F-6002	B3F-6102
		5.0mm	0.98N	黑	B3F-6020	B3F-6120
			1.47N	灰	B3F-6022	B3F-6122
	凸型	7.3mm	0.98N	象牙色	B3F-6050	B3F-6150
			1.47N	黄	B3F-6052	B3F-6152

注. 订购数量必须为1,000个的整数倍。注意不可以端子数发货。

■额定值/性能

电气规格	DC5~24V 1~50mA 阻性负载 (B3F-G系列: DC5~24V 100μA~50mA)										
最小适用负载(参考值)	DC1V 10μA										
使用环境温度	-25~+70°C, 60%RH以下(无结冰、无凝露)										
使用环境湿度	35~85%RH (+5~+35°C)										
接点结构	1a常开接点										
接触电阻	100mΩ以下(初始值) (DC5V 1mA通电) (B3F-G系列: DC5V 100μA通电)										
绝缘电阻	100MΩ以上(DC250V兆欧表)										
耐电压	AC500V 50/60Hz 1min										
震荡时间	5ms以下										
振动	误动作	频率10~55Hz 双振幅1.5mm									
冲击	耐久	最大1,000m/s ²									
	误动作	最大100m/s ²									
寿命	B3F-1000系列、B3F-3000系列、B3F-6000系列 100万次以上(OF:0.98N型、B3F-1070在50万次以上) 30万次以上(OF:1.47N型) 10万次以上(OF:2.55N型) 5万次以上(OF:4.9N型)										
	B3F-4000系列 300万次以上(OF:1.27N型) 100万次以上(OF:2.55N型) B3F-5000系列: 1000万次以上 B3F-G系列: 30万次以上										
重量	6mm方形: 约0.25g, 12mm方形: 约0.85g(标准数值)、开孔形: 约0.25g										

■动作特性

类型 动作力 (OF)	B3F-1000、-3000、-6000系列				B3F-4000、-5000系列		B3F-G系列
	0.98N型	1.47N型	2.55N型	4.9N型	1.27N型	2.55N型	1.76N型
项目 型号	B3F-1□□0 B3F-3□□0 B3F-6□□0	B3F-1□□2 B3F-3□□2 B3F-6□□2	B3F-1□□5 B3F-3□□5	B3F-10□□6	B3F-4□□0 B3F-5□□0	B3F-4□□5	B3F-1□□2-G B3F-3□□2-G
动作力 (OF)	0.98±0.29N	1.47±0.49N	2.55±0.69N	4.9±1.47N	1.27±0.49N	2.55±0.69N	1.76±0.49N
回复力 (RF)	最小0.2N	最小0.49N	最小0.49N	最小0.7N	最小0.29N	最小0.49N	最小0.49N
过行程 (PT)	0.25 ^{+0.2} _{-0.1} mm				0.3 ^{+0.2} _{-0.1} mm		0.25 ^{+0.2} _{-0.1} mm

■ 外形尺寸 (单位:mm)



6mm方形

注: BOTTOM VIEW 中“OMRON” 的标识在正常状态下 (见右图), 端子编号如右图。
(横压型和径向型除外)




● 标准型、平型 (无接地端子)

B3F-1000 B3F-1002 B3F-1005 B3F-1006
B3F-1020 * B3F-1022 * B3F-1025 * B3F-1026 *
B3F-1002-G
B3F-1022-G *





印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)




端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

● 标准型、平型 (有接地端子、间距6.5mm)

B3F-1100 B3F-1102 B3F-1105
B3F-1120 * B3F-1122 * B3F-1125 *
B3F-1102-G
B3F-1122-G *



印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)




端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

* B3F-1020、B3F-1022、B3F-1025、B3F-1026、B3F-1022-G高度在5±0.2mm


* B3F-1120、B3F-1122、B3F-1125、B3F-1122-G高度在5±0.2mm

● 标准型、平型 (有接地端子、间距7.5mm)

B3F-1110




印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)




端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

● 标准型、平型 (无接地端子)


B3F-1060 B3F-1062 B3F-1062-G



印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)



端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)




● 标准型、平型 (无接地端子)

B3F-1070 B3F-1072 B3F-1075 B3F-1072-G



印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)




端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)

● 标准型、凸型 (无接地端子)


B3F-1050 B3F-1052

B3F-1055 B3F-1056


B3F-1052-G



印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)




端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)




注: 上述外形尺寸图中, 未注公差为±0.4mm。开关本体上没有标明端子编号。

● 标准型、凸型（有接地端子）

B3F-1150 B3F-1152 B3F-1155




● 横向操作型、平型 (高度3.85m)

B3F-3120 B3F-3122 B3F-3125
B3F-3122-G

● 横向操作型、平型

B3F-3100 B3F-3102 B3F-3105




● 横向操作型、凸型

B3F-3150 B3F-3152 B3F-3155

● 横向操作型、凸型

B3F-3150 B3F-3152 B3F-3155






注：上述外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。开关本体上没有标明端子编号。

12mm方形


- 标准型、长寿命型、高信赖型
平型（无接地端子）
B3F-4000 B3F-4005
B3F-5000 B3F-5001





印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)




- 标准型、长寿命型、高信赖型
凸型（无接地端子）
B3F-4050 B3F-4055
B3F-5050 B3F-5051






印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)




- 标准型、长寿命型、高信赖型
平型（有接地端子）
B3F-4100 B3F-4105
B3F-5100 B3F-5101





印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)



- 标准型、长寿命型、高信赖型
凸型（有接地端子）
B3F-4150 B3F-4155
B3F-5150 B3F-5151



印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)



注：上述外形尺寸图中，未注公差为±0.4mm。

6mm方形柱塞型（袋装规格）



注：BOTTOM VIEW 中“OMRON” 的标识在正常状态下（见右图），
端子编号如右图。





● 平型(无接地端子)

B3F-6000


B3F-6002



印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板t=1.6)



端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)





注：带子的方向随机为①面或②面



● 平型(有接地端子)

B3F-6100


B3F-6102



印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板t=1.6)





端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)





● 平型(无接地端子)

B3F-6020


B3F-6022



印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板t=1.6)









端子配置/内部连接图
(TOP VIEW)









注：带子的方向随机为①面或②面

注：上述的各种机型外型尺寸，未注公差为±0.4mm。开关本体上没有标明端子编号。

● 平型(有接地端子)







B3F-6120
B3F-6122印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)

● 凸型(无接地端子)

B3F-6050
B3F-6052印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)

注. 带子的方向随机为Ⓐ面或Ⓑ面

● 凸型(有接地端子)

B3F-6150
B3F-6152印刷基板孔加工尺寸示例
(TOP VIEW)
(单面基板 t=1.6)

注. 上述的各种机型外型尺寸, 未注公差为±0.4mm。开关本体上没有标明端子编号。

■ 键顶

凸柱塞型, 备有专用的键顶B32系列。详细内容请参见B32。

■ 请正确使用

★ 「共通注意事项」请参考相关页。